





# AGUAPLAST®

## Fiberlite

Stucco pronto all'uso per riparare fessure dinamiche e di assestamento.

- **Super flessibile.**  
Sostituisce la garza di sottofondo.
- **Rinforzato con fibre.**  
Resiste al riformarsi delle crepe.

 Uso: <b>Interno / esterno</b>	 Spessore: <b>Da 1 a 3 mm</b>
 Tempo di lavorazione: <b>Senza limite</b>	 Verniciabile: <b>Appena secco</b>
 Tempo di essiccazione: <b>12 h /mm</b>	 Granulometria: <b>&lt; 200 µ: Fine</b>
 Miscelazione: <b>Pronto all'uso</b>	 Colore: <b>Bianco</b>
 Consumo mm/m <sup>2</sup> : <b>1,20 kg</b>	 Temperature: <b>5 - 35 °C</b>

N°art.			
76500	Tubo 200 ml	12	1200
71400	Barattolo 750 ml	12	648



### IMPIEGHI:

- Per riparare fessure dinamiche, di assestamento, soggette a movimenti e vibrazioni.
- Applicabile su molteplici materiali: gesso, cartongesso, cemento, intonaco, legno ecc...
- Sostituisce la garza di sottofondo.

### CARATTERISTICHE:

- Elevatissima flessibilità e resistenza alle crepe. Evita la ricomparsa di crepe in presenza di movimenti o vibrazioni.
- Applicabile su molteplici supporti in interno come in esterno: legno, intonaco, gesso, cemento, laterizio, polistirolo, vecchie pitture ecc...
- Resiste all'acqua e agli agenti atmosferici.
- Sostituisce la garza di sottofondo.
- Fiberlite non è un prodotto di finitura o riempimento, ma un prodotto da riparazione. Consigliamo quindi di mascherare con un fondo uniformante, prima di verniciare.

