

Linea professionale decorazione



AGUAPLAST® Alto Standard

Stucco in polvere di qualità superiore, per rasature, stuccature, ripristini su pareti e soffitti.







- **Zero sprechi.**
Tempo aperto fino a 6 ore.
- **No fissativo.**
Risparmi tempo e pittura.




IMPIEGHI:

- Rasatura, stuccatura di pareti e soffitti nuovi da verniciare o prima di applicare carta da parati o rivestimenti decorativi.
- Ripristino di pareti dopo la rimozione di carta da parati.
- Riempimento di buchi e crepe fino a 10 mm, in mano unica.
- Riempimento di piccoli buchi su legno prima di verniciarlo
- Rasatura di pareti in presenza di vecchie pitture ben coese.

CARATTERISTICHE:

- Applicabile su molteplici superfici interne: gesso, intonaco, cartongesso, cemento, laterizio, legno, pareti preverniciate.
- Crea una finitura di qualità eccellente, bianchissima e di grande durezza, con granulometria < 100 µ.
- Crea superfici traspiranti, dal basso ed omogeneo assorbimento, pronte per essere pitturate, senza necessità di applicare fissativo e senza creare aloni o differenze di brillantezza.
- Lungo tempo di lavorabilità fino a 6 ore, mentre il tempo di essiccazione rimane rapido, quanto uno stucco tradizionale.
- Applicabile anche umido sopra umido senza strappare.

 Uso: Interno	 Spessore: Da 0 a 10 mm
 Tempo di lavorazione: 6 h	 Verniciabile: Appena secco
 Tempo di essiccazione: 2 ore / 1 mm	 Granulometria: < 200 µ: Fine
 Miscelazione: 0,50 L acqua / 1 kg polvere	 Colore: Bianco
 Consumo mm/m²: 1,1 kg	 Temperature: 5 - 35 °C

N°art.			
21300	Scatola 1 kg	20	720
22300	Scatola 2 kg	10	600
25300	Scatola 5 kg	4	112
21530	Sacco 15 kg	1	48

