

AGUAPLAST®



Alto Riempimento

Stucco pronto all'uso speciale per legno, per stuccare e riparare buchi e crepe.

- **Rinforzato con fibre.**
Resistente alle fessurazioni.
- **Non ritira.**
Fino a 20mm in mano unica.



 Uso: Interno / esterno	 Spessore: Da 0 a 20 mm
 Tempo di lavorazione: Senza limite	 Verniciabile: Appena secco
 Tempo di essiccazione: 12 h / mm	 Granulometria: < 200 µ: Fine
 Miscelazione: Pronto all'uso	 Colore: Bianco
 Consumo mm/m²: 1,40 kg	 Temperature: 5 - 35 °C

N°art.			
36590	Tubo 200 ml	12	1200
31400	Barattolo 1 kg	12	648
35400	Barattolo 5 kg	4	144

IMPIEGHI:

- Riempimento e preparazione di supporti in legno.
- Riparazione di fessure senza cavillare.
- Livellamento di superfici molto irregolari, fissaggio di rosoni, cornici, manufatti decorativi in gesso.
- Riparazione e fissaggio di elementi in polistirolo.

CARATTERISTICHE:

- Elevata capacità riempitiva, in mano unica con ritiro minimo.
- Segue le dilatazioni delle crepe fino al 20% senza cavillare.
- Aderenza diretta su legno, intonaco, gesso, polistirolo, laterizi e vecchie pitture.
- Facile da applicare, si livella facilmente e non scivola sotto l'attrezzo.
- Asciuga rapidamente, facile da carteggiare.
- Colorabile con coloranti universali all'acqua, max 5%.
- Può essere rivestito con qualsiasi pittura, vernice, impregnante.
- Se applicato in esterno, è consigliabile sovraverniciare.

