



## ROFIX ZyRillo

Cilindro di montaggio, Ø 70 mm

**Avvertenze legali e tecniche:** Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

**Campi di applicazione:** Cilindro in EPS per montaggio di fascette stringitubo, fermi e blocchi con filettatura da legno, supporti per appendiabiti, cassonetti di avvolgibili nonché arresti per scuri di finestre. compreso apparecchio fresatore e collante PUR. Idoneo per montaggio senza ponti termici di carichi leggeri su sistemi di isolamento termico intonacati in EPS e lana di roccia.

**Caratteristiche:**

- indipendente dallo spessore dell'isolamento
- applicazione universale
- senza ponti termici

**Lavorazione:**



Dati tecnici		
SAP-Art. Nr.:	2000153027	2000153028
NAV-Art. Nr.:	118780	118781
Imballaggio		
Quantità per unità	10 pz./cf	50 pz./cf
Lunghezza	70 mm	
Peso specifico apparente (EN 1015-11)	170 kg/m <sup>3</sup>	
Trazione elemento ammissibile	≤ 60 kg	
Trazione supporto ammissibile	≤ 60 kg	
Forza di taglio ammissibile	≤ 75 kg	
Temperatura del supporto	> 5 °C	
Reazione al fuoco	B2 (DIN4102)	

**Materiale di base:**

- EPS stampato ad elevata densità, con superficie esterna ondulata.

**Condizioni di lavorazione:** Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.

**Supporto:** I necessari lavori di levigatura sulle superfici di isolamento vanno effettuati prima di posare l'elemento.

**Lavorazione:** Con una fresa praticare una cavità nel pannello isolante ed eliminare il residuo di fresatura. Sulla superficie di rivestimento esterno della fresatura applicare la sigillatura poliuretanica a strisce e lisciarla poi con la spatola. Applicare la colla poliuretanica sulla superficie circolare interna. Se l'elemento è sollecitato solo da forze trasversali, l'incollaggio non è necessario. Premere l'elemento nella cavità fresata a filo con il pannello isolante.

**Avvertenze:** Per facilitare l'inserimento della vite è consigliabile praticare un piccolo foro preliminare con una punta. Non è necessario forare preventivamente col trapano.

**Considerazioni su pericoli:** I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.



## RÖFIX ZyRillo


Cilindro di montaggio, Ø 70 mm

---

**Avvertenze di lavorazione:** Permette il montaggio di elementi esterni sul rivestimento murale.  
Gli avvitamenti possono essere effettuati con viti da legno o da lamiera, nonché con viti a filettatura cilindrica e passo lungo (ad esempio viti per telai).

---

**Stoccaggio:** Conservare in contenitori ben chiusi.  
Se conservato in contenitori chiusi non ha limiti di scadenza.



---

**Avvertenze generali:** La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.  
Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.  
I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.  
I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.  
I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.  
Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito [www.roefix.com](http://www.roefix.com) o possono essere richieste presso i nostri uffici.