

# Linea professionale decorazione



## AGUAPLAST® Alto Riempimento

Stucco in polvere per riempire, livellare e rasare in alti spessori.











- **Nessun ritiro.**  
10 cm di spessore in mano unica.
- **Alleggerito con microsfere.**  
20% di resa in più.




### IMPIEGHI:

- Riempire buchi, crepe ed imperfezioni anche molto profonde, in mano unica senza calo.
- Rasatura di pareti irregolari e copertura di vecchi bucciati.
- Fissaggio di manufatti in gesso e polistirolo.
- Accoppiamento di pannelli in cartongesso.
- Accoppiamento di materiali di differente natura.

### CARATTERISTICHE:

- Eccellente capacità riempitiva, fino a 100 mm in mano unica.
- Addizionato di microsfere, rende il 20% in più rispetto ad uno stucco tradizionale.
- Aderenza su tutti i principali materiali edili: intonaco, gesso, cartongesso, cemento, laterizio, polistirolo, vecchie pitture ecc...
- Non sottopone il supporto a tensione d'asciugamento.
- Non necessita di fissativo per essere pitturato.
- Essiccazione rapida, facile da carteggiare.
- Prodotto traspirante.

 <b>Uso:</b> Interno	 <b>Spessore:</b> Da 0 a 100 mm
 <b>Tempo di lavorazione:</b> 45 min.	 <b>Verniciabile:</b> Appena secco
 <b>Tempo di essiccazione:</b> Relativo allo spessore	 <b>Granulometria:</b> < 200 µ: Fine
 <b>Miscelazione:</b> 0,50 L acqua / 1 kg polvere	 <b>Colore:</b> Bianco
 <b>Consumo mm/m²:</b> 0,90 kg	 <b>Temperature:</b> 5 - 35 °C

N° art.			
31300	Scatola 1 kg	20	720
34300	Scatola 4 kg	4	112
31239	Scatola 12 kg	1	48

