

Linea professionale cantieristica



AGUAPLAST® SR5 ruvido bianco

Stucco in polvere per rasature, riempimenti, rappezzi su intonaci e facciate.

- **Fibrorinforzato.**
Resiste alle microfessurazioni.
- **Riempitivo.**
Applicabile in alti spessori.

IMPIEGHI:

- Rasatura di facciate per ottenere una finitura di elevata qualità, durezza e flessibilità.
- Riempimento e riparazione di buchi e crepe anche in elevati spessori senza calo, in mano unica.
- Ripristino di facciate e manufatti edili in esterno.
- Riparazione di davanzali e balconi.

CARATTERISTICHE:

- Finitura ruvida, simile all'intonaco civile.
- Pitturabile direttamente dopo 48 ore dall'applicazione senza causare viraggi di colore.
- Eccellente aderenza, alta coesione e durezza.
- Fibrato, resistente agli sbalzi termici in esterno e alle cavillature.
- Uso immediato e largo tempo di lavorabilità (2 ore).
- Facile da applicare, si livella e frattazza facilmente.
- Prodotto traspirante.



Uso:
Esterno / Interno



Spessore:
Fino a 20 mm



Tempo di lavorazione:
2 h



Verniciabile:
Dopo 48 ore



Tempo di essiccazione:
Secondo spessore
4 ore per 3 mm



Granulometria:
Masimo 500 µ



Miscelazione:
1 L acqua / 5 kg polvere






Colore:
Bianco



Consumo mm/m²:
1,5 kg



Temperature:
5 - 35 °C

| N°art. |  |  |  |
|--------|---|---|---|
| 40534 | Sacco 6 kg | - | 140 sacchi |
| 42034 | Sacco 20 kg | - | 48 sacchi |

