

# RÖFIX P100

Rete di armatura a maglia larga


**Avvertenze legali e tecniche:** Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.


**Campi di applicazione:** Rete in fibra di vetro a maglia larga, resistente agli alcali.  
In particolare per l'armatura del sistema di intonaco isolante RÖFIX Aerogel.  
Altrettanto impiegabile come rete di armatura per intonaci a base gesso e contenente gesso.  
Come rete d'armatura per il sistema di isolamento con rivestimenti pesanti RÖFIX StoneEtics® 50.

**Caratteristiche:**

- coefficiente di dilatazione simile a quello dei successivi strati di rivestimento
- buona adesione
- esente da PVC

**Lavorazione:**




Dati tecnici	
SAP-Art. Nr.:	2000148434
NAV-Art. Nr.:	143348
Imballaggio	
Unità per bancale	1.200 m <sup>2</sup> /banc. (CH) 1.200 m <sup>2</sup> /banc. (HR) 1.200 m <sup>2</sup> /banc. (SI) 1.200 m <sup>2</sup> /banc. (RS) 1.200 m <sup>2</sup> /banc. (BA) 1.200 m <sup>2</sup> /banc. (BG)
Quantità per unità	50 m <sup>2</sup> /cf.
Lunghezza	5.000 cm
Larghezza	100 cm
Colore	bianco
Consumo/Resa	ca. 1,1 ml./m <sup>2</sup>
Maglia	7 x 7 mm
Resistenza a trazione ordito	> 1.200 N/50mm
Resistenza a trazione trama	> 1.400 N/50mm
Peso superficiale (prodotto finito)	ca. 0,17 kg/m <sup>2</sup>
Reazione al fuoco	A1 (EN13501-1)

**Materiale di base:** • Rete in fibra di vetro AR con appretto di alta qualità e resistente agli alcali.

**Considerazioni su pericoli:** Classificazione in base alle norme di legge sulle sostanze chimiche: nessun obbligo di identificazione.

**Avvertenze di lavorazione:** Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.  
I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

**Stoccaggio:** Periodo di conservazione: min. 12 mesi.



# RÖFIX P100

Rete di armatura a maglia larga

---

**Avvertenze generali:**

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.

I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente.

I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.

I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.

I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.

Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito [www.roefix.com](http://www.roefix.com) o possono essere richieste presso i nostri uffici.