

RÖFIX Profilo per zoccolatura

a forma di U in alluminio

Avvertenze legali e tecniche:

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione:

Profilo di chiusura in alluminio lucido per separazione di superfici di facciata dalla zoccolatura. Con l'impiego di profili per zoccolatura si ottiene un raccordo di tipo chiuso tra facciata e zoccolatura. Da impiegare come chiusura della facciata o come separazione dalla zoccolatura (ad es. zoccolatura rientrante). L'ala di fissaggio con fori longitudinali e trasversali (da 6 a 12 mm) permette uno spostamento ed uno smontaggio ottimale. Per isolare la rasatura dall'alluminio ovvero per coprire i giunti si consiglia l'impiego del profilo di attacco RÖFIX.

Caratteristiche:

- buona protezione in caso di pioggia battente

Lavorazione:

Dati tecnici						
SAP-Art. Nr.:	2000152966	2000152967	2000152968	2000152969	2000152971	2000152973
NAV-Art. Nr.:	111737	111738	111739	111740	111742	111744
Imballaggio						
Unità per bancale						
Quantità per unità	25 ml./cf.	50 ml./cf.	25 ml./cf.	50 ml./cf.	50 ml./cf.	50 ml./cf.
Spessore	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
Lunghezza	250 cm					
Temperatura del supporto	> 5 °C					

SAP-Art. Nr.:	2000152974	2000152975	2000152976	2000153108	2000153109
NAV-Art. Nr.:	111745	111746	111747	121659	121661
Imballaggio					
Unità per bancale					
Quantità per unità	25 ml./cf.				
Spessore	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm
Lunghezza	250 cm				
Temperatura del supporto	> 5 °C				

Materiale di base:

- Profilo di chiusura in alluminio estruso, lucido, senza fori sul fondo.

Condizioni di lavorazione:

Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.

Lavorazione:


Il profilo va fissato in modo assolutamente allineato e senza spazi vuoti con idonei tasselli e spessori di compensazione (ogni 30 cm). Il fianco dell'intonaco deve essere completamente ricoperto con la rete di armatura e la rasatura.

Considerazioni su pericoli:

I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Avvertenze di lavorazione:

I raccordi devono essere eseguiti assolutamente a tenuta di vento (chiusura con malta) in modo da evitare l'aerazione posteriore.



RÖFIX Profilo per zoccolatura

a forma di U in alluminio

Stoccaggio:

Conservare in luogo asciutto e protetto da danneggiamenti.
Periodo di conservazione: min. 12 mesi.

Avvertenze generali:

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.

I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.

I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.

I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.

Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.