

ADDITIVO K

Additivo per incrementare le performance della finitura trasparente TOP SKIN

Caratteristiche del Prodotto e Campi di Impiego

ADDITIVO K è un additivo in emulsione acquosa che viene utilizzato per aumentare ulteriormente le prestazioni e le performance della finitura bicomponente all'acqua TOP SKIN, in special modo le resistenze meccaniche e la resistenza all'abrasione rendendole paragonabili a quelle di una finitura bicomponente a solvente; ADDITIVO K viene aggiunto solamente nell'ultima mano di TOP SKIN prima della catalisi con CATALIZZATORE UNIKO.

Preparazione del Prodotto

Agitare per bene prima dell'uso.

- **TOP SKIN LUCIDO:** Aggiungere al 2% in peso solamente nell'ultima mano di TOP SKIN LUCIDO prima della catalisi con CATALIZZATORE UNIKO
- **TOP SKIN SATINATO/OPACO:** Aggiungere al 10% in peso solamente nell'ultima mano di TOP SKIN SATINATO o OPACO prima della catalisi con CATALIZZATORE UNIKO

Condizioni Applicative e di Stoccaggio

- *Temperatura di Stoccaggio:* compresa tra +10°C e +25°C
- *Stabilità allo Stoccaggio:* 1 anno, nei contenitori originali ed in luoghi asciutti
- *Pulizia attrezzi:* con acqua tiepida

Confezioni

- 500 g

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio tecnico Gruppo GANI al numero +39.031.905163.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulla comune esperienza nel settore, senza garanzie specifiche implicite o esplicite. L'applicazione e l'impiego dei nostri prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore.

ELEKTA è una divisione di:

GRUPPO GANI S.r.l. - Via Vivaldi, 4 22071 Cadorago (CO) Tel: (+39) 031 905163

www.elektaresine.it - gruppogani@gruppogani.com