

GESO LIQUIDO

Velatura all'acqua per effetto SHABBY CHIC

Caratteristiche del prodotto

GESO LIQUIDO è un formulato monocomponente all'acqua caricato con speciali polveri minerali e leganti che rendono il prodotto traspirante ed ideale per creare velature durante la realizzazione dell'effetto SHABBY CHIC.

Campi di Impiego

Il prodotto GESO LIQUIDO viene utilizzato per creare velature ed effetti degradati della linea NATURAL G40 – SHABBY CHIC.

Preparazione del Supporto

Per una corretta applicazione di GESO LIQUIDO, la temperatura ambientale, e della superficie, non deve essere inferiore ai 5°C, poiché, in presenza di basse temperature, si potrebbero prolungare, anche notevolmente, i tempi di reazione dei prodotti e potrebbero emergere delle anomalie sul risultato finale.

Preparazione del Prodotto

- *Catalisi*: prodotto monocomponente
- *Diluizione*: il prodotto viene diluito al 50% circa con acqua a seconda della copertura desiderata ma può essere anche diluito fino al 100% circa con acqua.

Modalità di Applicazione

A completa essiccazione di NATURAL G40, applicare il prodotto GESO LIQUIDO mediante rulli a pelo lungo di dimensione 10 cm o 15 cm diluito al 50% circa con acqua a seconda della copertura desiderata creando la velatura e l'effetto richiesto; applicare con rullate brevi e sovrapposte in parte più volte.

Colori di Serie

GESO LIQUIDO è di colore bianco e può essere colorata mediante specifiche TERRE NATURALI.

Condizioni Applicative e di Stoccaggio

- *Temperatura di applicazione*: compresa tra +5°C e +35°C
- *Temperatura di esercizio*: compresa tra -20°C e +70°C
- *Temperatura di stoccaggio*: compresa tra +5°C e +30°C
- *Pulizia attrezzi*: con acqua tiepida

Caratteristiche Tecniche

DATO TECNICO	METODOLOGIA	UNITA' di MISURA	VALORI
Peso specifico a 20°C	UNI EN ISO 2811	Kg/Lt	0,95±0,05
Contenuto di VOC		%	3,34%
Rapporto di miscela	-	-	prodotto monocomponente
Diluizione	-	-	diluire dal 50% al 100% con acqua.
Resa Teorica		L/mq	0,080-0,100 L/mq a seconda della diluizione

Tempi di Reazione (T=20°C - U.R. 50%)

- *Tempo di essiccazione al tatto:* circa 1 h
- *Tempo di sovrapplicazione:* circa 3-4 h

Confezioni

- 1 L
- 4 L

Si consiglia, prima dell'utilizzo dei prodotti della linea ELEKTA RESINE, di partecipare al CORSO DEL RESINARTISTA.

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio tecnico Gruppo GANI al numero +39.031.905163.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulla comune esperienza nel settore, senza garanzie specifiche implicite o esplicite. L'applicazione e l'impiego dei nostri prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore.

ELEKTA è una divisione di:

GRUPPO GANI S.r.l. - Via Vivaldi, 4 22071 Cadorago (CO) Tel: (+39) 031 905163
www.elektapainting.com - customer@grupogani.com