



Passione colore

SISTEMI A SECCO

ANTISFONDELLAMENTO

IL SISTEMA INNOVATIVO PER LA SOLUZIONE DEL FENOMENO DELLO SFONDELLAMENTO.

Il Sistema Antisfondellamento ha le seguenti caratteristiche:

- » Rapidità d'esecuzione
- » Minimo ingombro della struttura
- » Nessun utilizzo di malte e intonaci, ma solo sistemi a secco
- » Messa in sicurezza di solai a rischio.



DIAMANT

Lastre in **gesso fibrato** altamente prestazionali, utilizzate in nuove realizzazioni e nelle ristrutturazioni, conciliano elevate esigenze di isolamento acustico, requisiti di sicurezza antincendio. Ideale per ambienti umidi.

IMPIEGO: pareti, contropareti interni.

Spessore:

12,5 mm

Conducibilità termica:

0,25 W/mK

Peso:

12,8 kg/mq

Resistenza vapore H2O:

secco: 10 - umido: 4

Densità:

1000 kg/mc

Raggio curvatura secco:

R > 2.750 mm

Reazione al fuoco:


A2-s1, d0

Raggio curvatura umido:


R > 1.000 mm

Orditure

GRATEX PROFILO C PLUS




GRATEX GUIDA U



Tipo bordo: **AK**



**SCHEDA
TECNICA**



KNAUF	CODICE	MISURA
515940	VA00008020	120x200 cm
515941	VA00008030	120x300 cm

Si consiglia l'utilizzo di viti specifiche: Viti XTN 23

KNAUF	CODICE	LUNGH.	MISURA
209013	VA00049060	3 mt	25/60

KNAUF	CODICE	LUNGH.	MISURA
209014	VA00050025	3 mt	25/25

Accessori

NONIUS PENDINO

Sistema di sospensione 40 kg.
Spessore 1 mm.
Scatola 100 pz.



KNAUF	CODICE	MISURA
58559	VA00052150	150 mm

NONIUS GANCIO

Gancio dritto per C Plus 50/15, 50/27, sospensione Nonius.
Spessore 1 mm.
Scatola 100 pz.



KNAUF	CODICE
58577	VA00051000

NONIUS COPPIGLIO


Coppiglio per sospensione Nonius.
Utilizzare doppio coppiglio per il sistema Antisfondellamento.
Scatola 100 pz.



KNAUF	CODICE
591252	VA00078000

GANCIO SEMPLICE

Gancio semplice distanziato 5 mm Ø 6 MA per profili C Plus 50/15 e 50/27 da utilizzare per soffitti in aderenza.
Spessore 1,2 mm.



KNAUF	CODICE
58602	VA00018100

NASTRO MICROFORATO KURT

Nastro microforato per coprigiunti.



KNAUF	CODICE	MISURA
99381	VA00073025	25 mt

FUNGENFULLER LEICHT

Stucco con leganti a base di gesso, per la finitura dei giunti. In polvere, pronto all'impasto, si mescola solo con acqua, non fa grumi e possiede un'ottima adesività.

Uso:
interno

Miscelazione:
1,3 kg stucco in 1 lt acqua

Tempo di lavorabilità:
60 minuti

Reazione al fuoco:
A1

Tempo di essiccazione:
7/12 ore

Q1-Q2-Q3



KNAUF	CODICE	MISURA
3112	VA00009010	10 kg
3113	VA00009005	5 kg

Accessori

VITE DIAMANT XTN 23

Vite XTN 23 per fissaggio lastre Diamant su montanti in lamiera.
Scatola da 1000 pz.



KNAUF	CODICE	MISURA
670655	VA00061023	23 mm

TASSELLO A PERCUSSIONE M6

Tassello a percussione M6, in acciaio zincato bianco, a percorso controllato certificato ETA.
Scatola 100 pz.



KNAUF	CODICE
209167	VA00065000

VITE TE 8,8 TF

Vite TE 8,8 TF - UNI 5739 ZN B.
Scatola 100 pz.



KNAUF	CODICE	MISURA
231330	VA00080000	35 mm

UTENSILE D'ESPANSIONE



KNAUF	CODICE
209177	VA00081000