

Sigillante antincendio intumescente



Dati tecnici e proprietà	
Colore	grigio
Consistenza	pasta
Temperatura di espansione	circa 150 °C
Densità	umido : $1.5 \pm 0.2 \text{ g/cm}^3$ secco : $1.6 \pm 0.2 \text{ g/cm}^3$
Fattore di espansione	circa 1:13 (550 °C)
Pressione di espansione	circa 0.9 N/mm ²
Categoria d'uso	Class Y1
Reazione al fuoco	Class B-s1, d0

Descrizione generale

PROMASEAL®-AG è un sigillante antincendio, intumescente monocomponente base acrilica ad elevato fattore di espansione.

Campo di applicazione

PROMASEAL®-AG è un sigillante antincendio per pareti e solai. E' stato sviluppato per l'utilizzo su cavi, fasci di cavi, corrugati, tubazioni combustibili e incombustibili per prevenire lo sviluppo di fumo, fuoco e calore.

Vantaggi

- Espande in caso di incendio
- Sovraverniciabile
- Buona adesione su vari supporti

Norme di riferimento

- EN 1366-3/4
- EN 13501-1/2
- ETAG 026-2

Imballaggio

- cartucce da 310 ml
 - 12 cartucce/scatola
 - 1200 cartucce/pallet
- Soggetto a possibili cambiamenti

Stoccaggio

- Conservare il luogo fresco e asciutto: 3°C - 35 °C
- Shelf life minima del prodotto sigillato: 12 mesi
- Una volta aperto, utilizzare il contenuto il prima possibile

Istruzioni per la sicurezza

- Fare riferimento alla scheda di sicurezza per informazioni aggiuntive