


AGUAPLAST®



Alto Standard

Stucco pronto all'uso per rasature, stuccature, lisciature su pareti e soffitti.

- **No fissativo.**
Risparmi tempo e pittura.
- **Più facile.**
Pasta cremosa e facile da applicare.



 Uso: Interno	 Spessore: Da 0 a 2 mm
 Tempo di lavorazione: Senza limite	 Verniciabile: Appena secco
 Tempo di essiccazione: 24 h / mm - tubo 15 min.	 Granulometria: < 100 µ: Molto fine
 Miscelazione: Pronto all'uso	 Colore: Bianco
 Consumo mm/m²: 1,75 kg	 Temperature: 5 - 35 °C

N°art.			
26500	Tubo 200 ml	12	1200
24500	Barattolo 500 gr	12	1176
21400	Barattolo 1 kg	12	648
25400	Barattolo 5 kg	4	144



IMPIEGHI:

- Per rasatura di pareti interne dove è necessaria una finitura a specchio, di qualità non comune.
- Preparazione di pareti prima di applicare vernici brillanti o finiture di alta decorazione.
- Stuccatura di piccoli buchi e crepe.

CARATTERISTICHE:

- Finitura bianchissima e sottilissima, extra fine. Traspirante.
- Basso ed omogeneo assorbimento di pittura: non necessita di fissativo o isolante.
- Eccellente lavorabilità e facilità d'impiego.
- Facile da carteggiare, non nebulizza.
- Eccellente aderenza ai supporti, anche direttamente sopra vecchie pitture ben coese.
- **La versione in tubo è ad essiccazione ultra rapida 15 min. Applicabile anche in esterno e resistente all'acqua.**

