

# RASAGEL

Gel riempitivo trasparente per pavimenti e pareti

---

## Caratteristiche del Prodotto

RASAGEL è uno speciale gel riempitivo trasparente a base di resine acriliche e poliuretaniche per la protezione di superfici in resina sia orizzontali che verticali; grazie alla sua particolare formulazione, il prodotto limita la presa di sporco delle superfici e gli assorbimenti.

## Campi di Impiego

RASAGEL viene impiegato come gel riempitivo a spatola per la protezione di pavimentazioni e pareti realizzate con resina MATERIA STRUTTURATA, NATURAL CEMENTO G40 o PASTELLONE 2.0 prima della stesura del trasparente protettivo scelto.

## Preparazione del Supporto trattato in resina

Il supporto deve essere opportunamente trattato mediante carteggiatura e rimozione di polveri o altri elementi che potrebbero compromettere l'adesione di RASAGEL.

## Preparazione del Prodotto

Il prodotto RASAGEL è pronto all'uso; miscelare manualmente prima della stesura.

- *Catalisi*: prodotto monocomponente
- *Diluizione*: non necessaria

## Modalità di Applicazione

A completa essiccazione e dopo adeguata carteggiatura e depolverazione dell'ultima mano di resina applicare una mano a rasare con apposita spatola in plastica in maniera uniforme ed omogenea sulla superficie; a completa essiccazione, senza carteggiare applicare 2 mani a rullo della finitura scelta.

NB: Per superfici molto materiche o porose, su resine cementizie o sintetiche, su pavimenti, all'interno di box doccia o su top bagni e cucine è consigliato stendere 2 mani di RASAGEL e una mano di finitura protettiva trasparente.

NB: Evitare di lasciare accumuli di prodotto durante la stesura che potrebbero causare sbiancamenti sulla superficie.

### Protezione con TRASPARENTI

A completa essiccazione di RASAGEL, procedere con la stesura della finitura trasparente scelta; è possibile applicare sia i trasparenti all'acqua della serie TOP SKIN (LUCIDO, SATINATO o OPACO) oppure i trasparenti a solvente POLYLUX (lucido), POLYSAT (satinato) o POLYZERO (opaco).

## Colori di Serie

RASAGEL è un prodotto trasparente e traspirante.

**ELEKTA è una divisione di:**

GRUPPO GANI S.r.l. - Via Vivaldi, 4 22071 Cadorago (CO) Tel: (+39) 031 905163  
www.elektapainting.com - customer@gruppongani.com

## Condizioni Applicative e di Stoccaggio

- *Temperatura di applicazione:* compresa tra +10°C e +35°C
- *Temperatura di esercizio:* compresa tra 0°C e +50°C
- *Temperatura di stoccaggio:* compresa tra +5°C e +30°C
- *Pulizia attrezzi:* con acqua tiepida

## Caratteristiche Tecniche

DATO TECNICO	METODOLOGIA	UNITA' di MISURA	VALORI
Peso specifico a 20°C	UNI EN ISO 2811	Kg/L	1,05 ± 0,05
Residuo secco	UNI EN ISO 3251	% (p/p) % (v/v)	33 ± 1 33 ± 1
Viscosità Brookfield a 20°C	ASTM D 2198	cPs	25.000 ± 2.500
Consumo materiale	-	Kg/m <sup>2</sup>	0,08 – 0,12 Kg/m <sup>2</sup> circa per mano a seconda della porosità della superficie
Stoccaggio	-	-	12 mesi, se conservato in luoghi asciutti e nelle sue confezioni originali

## Tempi di Reazione (T=20°C - U.R. 50%)

- *Secco al tatto:* circa 2 h
- *Sovrapplicabile:* circa 3-4 ore con RASAGEL; circa 4-5 ore con trasparente all'acqua TOP SKIN; circa 12 ore con trasparente a solvente POLYLUX/POLYSAT/POLYZERO
- *Completo indurimento:* circa 7 gg

NB: I tempi di reazione sopra riportati sono i tempi minimi da rispettare per poter proseguire con le fasi successive del ciclo di lavorazione; il prodotto non ha tempi limiti di sovrapplicazione.

## Confezioni

- Latta da 1 Kg
- Latta da 5 Kg

**Si consiglia, prima dell'utilizzo dei prodotti della linea ELEKTA RESINE, di partecipare al CORSO DEL RESINATORE.**

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio tecnico Gruppo GANI al numero +39.031.905163.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulla comune esperienza nel settore, senza garanzie specifiche implicite o esplicite. L'applicazione e l'impiego dei nostri prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore.

**ELEKTA è una divisione di:**

GRUPPO GANI S.r.l. - Via Vivaldi, 4 22071 Cadorago (CO) Tel: (+39) 031 905163  
www.elektapainting.com - customer@gruppongani.com