

# Linea professionale decorazione

## AGUAPLAST® Super Riparatore



Super stucco in polvere per ricostruire, riempire, unire, riparare su ogni superficie in qualsiasi spessore.











- **Universale.**  
Aderenza diretta su qualsiasi materiale.
- **Verniciabile rapidamente.**  
Anche in alti spessori.




### IMPIEGHI:

- Rasatura diretta sopra pareti piastrellate anche in ambienti umidi come bagni e cucine.
- Accoppiamento di materiali di differente natura, anche non assorbenti.
- Ricostruzione di spigoli, cornici, sculture ecc... su qualsiasi materiale e senza necessità di punti di ancoraggio.
- Riempimento di grandi imperfezioni in mano unica, senza ritiro.

### CARATTERISTICHE:

- Aderenza diretta con forza e coesione a qualsiasi tipo di superficie, anche vetro, ceramiche e pitture ben aderenti.
- Capacità riempitiva senza limite in mano unica senza calo.
- Di facile preparazione, uso immediato, non raggruma.
- Il prodotto semi asciutto può essere modellato, inciso, affettato per ricostruire cornicioni, spigoli ecc...
- Pitturabile dopo 24 ore senza causare viraggi di colore. pH in massa 11, dopo 24 ore pH 9.

 <b>Uso:</b> Interno / Esterno	 <b>Spessore:</b> Senza limite
 <b>Tempo di lavorazione:</b> 30 min.	 <b>Verniciabile:</b> Dopo 24 ore
 <b>Tempo di essiccazione:</b> Rapido	 <b>Granulometria:</b> < 500 µ
 <b>Miscelazione:</b> 0,40 L acqua / 1 kg polvere	 <b>Colore:</b> Bianco
 <b>Consumo mm/m²:</b> 1 kg	 <b>Temperature:</b> 5 - 35 °C

N°art.			
41300	Scatola 1 kg	20	720
45300	Scatola 5 kg	4	112
41530	Sacco 15 kg	1	48

