



# KEIM POROSAN®

SISTEMA DI INTONACI DI RISANAMENTO  
CERTIFICATO IN BASE ALLA NORMATIVA WTA

# SISTEMA DI INTONACI DI RISANAMENTO KEIM CON CERTIFICAZIONE

## KEIM POROSAN®- DICHTUNGSSCHLÄMME

### BOIACCA IMPERMEABILIZZANTE

Miscela di cemento e sabbia fine additivata con materiale per l'impermeabilizzazione della muratura interrata contro l'acqua. Granulometria 0,1 - 0,4 mm.

## KEIM POROSAN® TRASS-ZEMENTPUTZ

### RINZAFFO E INTONACO CEMENTIZIO

Intonaco cementizio per esterni ed interni con due campi di impiego.

1. come rinzaffo aperto per un migliore ancoraggio dei successivi intonaci deumidificanti KEIM. Certificato secondo WTA. Scheda tecnica "Sistemi di intonaci di risanamento" 2-9-04/D.
2. come intonaco per murature interrate da applicarsi sull'intera superficie come fondo per la successiva impermeabilizzazione verticale. Certificato secondo normativa WTA. Scheda tecnica "Sistemi di intonaci di risanamento" 2-9-04/D. Granulometria 0 - 5 mm.

## KEIM POROSAN® AUSGLEICHSPUTZ NP

### MALTA LIVELLANTE

Intonaco ad elevata idraulicità con calce pozzolanica naturale per esterni ed interni, da utilizzarsi come livellante ed intonaco di fondo in presenza di murature umide e saline. Certificato secondo normativa WTA. Scheda tecnica "Sistemi di intonaci di risanamento" 2-9-04/D. Granulometria 0 - 4 mm.

## KEIM POROSAN® TRASS-SANIERPUTZ NP

### INTONACO DEUMIDIFICANTE

Intonaco di risanamento ad elevata idraulicità con calce pozzolanica naturale per esterni ed interni, da utilizzarsi in presenza di murature umide e saline. Certificato secondo normativa WTA. Scheda tecnica "Sistemi di intonaci di risanamento" 2-9-04/D. Granulometria 0 - 1,2 mm.

## KEIM POROSAN® HF-SANIERPUTZ

### INTONACO DEUMIDIFICANTE RAPIDO

Intonaco di risanamento bianco a presa rapida a base di cemento bianco, calce e inerti minerali. Per murature umide e con problematiche di sali per interni ed esterni. Certificato secondo normativa WTA. Scheda tecnica "Sistemi di intonaci di risanamento" 2-9-04/D. Granulometria 0 - 1 mm.

## RASATURA

Si consiglia l'utilizzo dei rasanti KEIM (KEIM Universalputz; KEIM NHL Kalkputz Fein) a base di calce idraulica o comunque di materiali con valore  $sd < 0,2$ .

## PITTURE AI SILICATI KEIM FARBEN

AL fine di garantire la funzionalità del sistema di risanamento KEIM Porosan si raccomanda l'utilizzo di sistemi di tinteggiatura per esterni KEIMFARBEN quali KEIM Granital o prodotti della linea KEIM Soldalit.

## IL NOSTRO SERVIZIO IN LOCO PER VOI

La nostra esperienza di oltre 130 anni nel settore del risanamento e recupero di edifici storici garantisce per il risanamento un'assoluta sicurezza.

- Consulenza in cantiere
- Analisi e diagnosi dei danni
- Analisi in laboratorio
- Consigli di intervento con voci di capitolato
- Consigli per l'applicazione in cantiere



**KEIMFARBEN COLORI MINERALI S.R.L.**  
Sciaves, Förche 10/I-39040 Naz-Sciaves (BZ)  
Tel. +39 0472 410 158  
[www.keim.com/info@keim.it](http://www.keim.com/info@keim.it)

KEIM. COLORI PER SEMPRE.