



Passione colore

SISTEMI A SECCO

STUCCHI

Livelli di qualità

Q1

REALIZZAZIONE:

riempimento dei giunti fra le lastre e copertura degli elementi di fissaggi (viti) in vista. Rimozione dello stucco in eccesso. Le imperfezioni della superficie, segni lasciati dalle spatole, solchi e creste, sono permesse.

Q2

REALIZZAZIONE:

riempimento di base (Q1) con una finitura che realizzi una transizione continua tra giunto e lastra, includendo la carteggiatura del giunto se necessario. I segni delle spatole o le creste non possono essere totalmente evitati.

Q3

REALIZZAZIONE:

il riempimento del giunto e la finitura secondo il livello Q3 richiede il riempimento del giunto e finitura secondo il livello Q2, in più una fascia di stuccatura più larga e l'esecuzione di un sottile velo di rasatura su tutta la superficie della lastra per chiudere i pori della carta e uniformare l'assorbimento. Creste e solchi non sono permessi.

Q4

REALIZZAZIONE:

riempimento del giunto e finitura secondo il livello Q2, in più la rasatura completa della superficie delle lastre con un adeguato materiale (spessore minimo > 1mm).

FUNGENFULLER LEICHT

Stucco con leganti a base di gesso, per la finitura dei giunti. In polvere, pronto all'impasto, si mescola solo con acqua, non fa grumi e possiede un'ottima adesività.

Uso:

interno

Miscelazione:

1,3 kg stucco in 1 lt acqua

Tempo di lavorabilità:

60 minuti

Reazione al fuoco:

A1

Tempo di essiccazione:

7/12 ore

FUNGENFULLER LEICHT 30 MINUTI

Stucco con leganti a base di gesso, per la finitura dei giunti. In polvere, pronto all'impasto, si mescola solo con acqua, non fa grumi e possiede un'ottima adesività.

Uso:

interno

Miscelazione:

1,3 kg stucco in 1 lt acqua

Tempo di lavorabilità:

30 minuti

Reazione al fuoco:

A1

Tempo di essiccazione:

7/12 ore

Q1 - Q2 - Q3



SCHEDA
TECNICA



KNAUF	CODICE	MISURA
3112	VA00009010	10 kg
3113	VA00009005	5 kg

Q1 - Q2



SCHEDA
TECNICA



KNAUF	CODICE	MISURA
97774	VA00011905	5 kg

SUPER FINISH

Stucco pronto in pasta per la finitura dei giunti (Q2) e per la rasatura a superficie piena (Q3-Q4).
Livello di finitura elevato con meno passaggi.

Reazione al fuoco:

A2-s1, d0

FIREBOARD SPATCHEL

Stucco con leganti a base di gesso e inserti leggeri appositamente studiato per la finitura e la rasatura delle lastre Fireboard. Resistente alle alte temperature.

Uso:

interno

Miscelazione:

1,2 kg stucco in 1 lt acqua

Tempo di lavorabilità:

45 minuti

Reazione al fuoco:

A1

Tempo di essiccazione:

presa rapida

PERLFIX

Adesivo con leganti a base di gesso per l'incollaggio delle lastre e isolastre Knauf. Incolla anche su fondi non perfettamente regolari.

Uso:

interno

Tempo di lavorabilità:

30 minuti

Consumo:

circa 5 kg/mq

Q2-Q3-Q4



SCHEDA
TECNICA

KNAUF

CODICE

MISURA

432691

VA00044006

6 kg

Q1-Q2-Q3-Q4



SCHEDA
TECNICA

KNAUF

CODICE

MISURA

603402

VA00009210

10 kg



SCHEDA
TECNICA

KNAUF

CODICE

MISURA

3109

VA00009125

25 kg

Stuccare con Uniflott e Fungenfuller Leicht.

FUGENKLEBER

Collante ideale per l'incollaggio dei bordi delle lastre in gessofibra Vidiwall. Applicare l'adesivo sul bordo della lastra già posata; posare la lastra adiacente, spingere verso il bordo e avvitare. Eliminare con una spatola la colla in eccesso.

Uso:

interno

Tempo di lavorabilità:

20 minuti

Consumo:

20 ml/mq

Tempo di asciugatura:

1 ora



SCHEDA
TECNICA



KNAUF	CODICE	MISURA
10456	VA000830-3	310 ml

FINE THERMAL ADHESIVE

Sigillante-adesivo, ad alta elasticità, monocomponente che polimerizza a contatto con l'umidità dell'aria. Non necessita di primer, aderisce su superfici porose e non porose. Specifica per incollaggio delle lastre Knauf Fine Thermal Board.

Uso:

interno ed esterno

Tempo di lavorabilità:

30 minuti

Resa:

c.ca 135 gr/mq

Tempo di asciugatura:

1 ora



SCHEDA
TECNICA



KNAUF	CODICE	MISURA
662583	VA001280-3	300 ml